

YTELSESERKLÆRING FOR HOEL & SØNNER AS

NR.010201808: Knust puk 22-120 mm Vikamoen Pukkverk 20.02.2018


- | | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Grovt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Grovt tilslag 22-120 mm |
| 3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Hoel & Sønner AS, Kåsenveien 11, 7340 Oppdal |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+ |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Runar Haugmo Hoel

Produksjonsleder

Oppdal 20.02.2018

Sted og utstedelsesdato



(Elektronisk signatur)

Underskrift

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	22-120
Gradering	Gc85-15
Kornform for grovt tilslag	FI₂₀
Korndensitet	2,66 Mg/m³
Finstoffinnhold	<i>f</i>_{0,5}
Kvalitet på finstoff	MB_F10
Prosentandel knuste korn	C_{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₀
Motstand mot slitasje	M_{DE}35
Motstand mot piggdekkslitasje	A_N Deklarert
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av grå og lyserød tett bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubiske skarpkantede korn. Løst belegg på kornoverflater. Ingen forvitrede korn.
Vannabsorpsjon	Ikke bestemt
Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag	Ikke bestemt
Volumstabilitet	Ikke bestemt
Sammensetning/innhold	Ikke bestemt
Bestandighet mot forvitring	Ikke bestemt